



Article	Bidon SOLPAC 20 litres Empilable	
Matière	Polyéthylène haute densité semi-haut poids moléculaire	
Contact alimentaire	Oui	
Dimensions	275 x 242 x 447(h) mm hors tout	
Contenance	20 litres utile (env. 22.5 litres réelle - variable selon le poids)	
Homologation UN	UN Y 1.9 mécanique et chimique (tous les liquides standards) aux poids de 800gr., 900gr. et 1100 gr.	
Poids	800 -850 - 900 - 1100 grammes (+-3%) - Autres grammages : Nous consulter	
Couleur	Standard : Naturel Bague DIN 61 - 900 gr. - Blanc avec ligne de visibilité (Bague DIN 61 - 900 gr.)- Bleu avec ligne de visibilité) - (autres coloris possibles selon quantité)	
Bague	DIN 61 - Autre : 63 - 40 (nous consulter)	
Sigle tactile	Oui	
Graduation	Non	
Prestations associées	Etiquetage, sérigraphie, manchonnage, prévisage bouchon sur col	
Bouchon	<p><u>Bague DIN 61</u> : Bouchons homologués : GFV SYGB 60301 jointé inviolable, GFV SKGB 60301 jointé dégazeur inviolable, SKUS 60301 sécurité-enfant.</p> <p><u>Bague 40</u> : Bouchon homologué : ASTRA 1845 sécurité-enfant. Bouchons non homologués : ASTRA 1845 sécurité-enfant dégazeur, BAXTER CLIQ 42 jointé inviolable ; BAXTER CLIQ 42 doseur 50ml</p> <p><u>Bague 63</u> : Bouchon standard inviolable jointé ASTRA 1988, bouchon sécurité-enfant jointé ASTRA 2247</p>	
Conditionnement	Standard	Spécifique
Réf : FTSC20 Niveau 5 Emetteur : NA	- Palette 80 x 120 de 90 u. en 2 ensembles houssés (45 + 45) - Hauteur : 2.65 m	- Palette 100 x 120 de 96 u. en 2 ensembles houssés (48 + 48) - Hauteur : 2.65 m